



## Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4

Protecție non-stop chiar de la pornire

### Descriere

#### Moleculele aderente, reinventate

Congestionarea traficului a crescut dramatic; în ziua de azi chiar și un șofer normal se poate opri și porni de până la 18.000 de ori<sup>1</sup> pe an. Este enervant, dar, mai rău, îți dăunează încet motorului - permanent.

În mod unic, moleculele avansate DUALOCK ale Castrol MAGNATEC aderă la piesele critice ale motorului și se fixează împreună pentru:

- A forma un câmp puternic de protecție
- A reduce dramatic atât uzura la încălzirea motorului<sup>2</sup> și în secvența de stop-start<sup>3</sup>, cu 50%
- A oferi o protecție brevetată unică, concepută special pentru conducerea auto modernă

Protecție non-stop de la fiecare pornire.

*1 Media globală din 50 de orașe, Castrol MAGNATEC STOP-START Index 2014*

*2 Testat în raport cu limita de uzură a SN Sequence IVA API.*

*3 Testat în raport cu limitele de uzură CEC OM646LA ACEA*

### Domeniul de aplicare

Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4 este adecvat pentru utilizare în motoarele auto pe benzină și diesel, unde producătorul recomandă un lubrifiant cu specificațiile ACEA A3/4, A3/B3, API SN 10W-40

Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4 este aprobat pentru utilizare în vehicule de la o gama largă de producători, vă rugăm să consultați secțiunea specificațiilor ale produsului și propriul Manual al utilizatorului.

## Caracteristici tipice

| Nume                           | Metoda     | Unitate de masura  | Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4 |
|--------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------|
| Densityate Relativa @ 15C,     | ASTM D4052 | g/ml               | 0.868                         |
| Viscozitate cinematica 100C    | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 14.6                          |
| Viscozitate, CCS -25C (10W)    | ASTM D5293 | mPa.s (cP)         | 6500                          |
| Viscozitate cinematica 40C     | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 101                           |
| Indice de vascozitate          | ASTM D2270 | None               | 150                           |
| Punct de congelare             | ASTM D97   | °C                 | -42                           |
| Punct de inflamabilitate, PMCC | ASTM D93   | °C                 | 202                           |
| Cenusa sulfatata               | ASTM D874  | % wt               | 1.2                           |

## Performantele cerute produsului

ACEA A3/B3, A3/B4  
API SN  
Meets FIAT 9.55535-D2  
MB-Approval 226.5  
Renault RN 0700/0710  
VW 501 01 / 505 00

## Stocare

Toate ambalajele trebuie păstrate în spații acoperite. În cazul în care depozitarea exterioară este inevitabilă, butoaiile trebuie așezate pe orizontală pentru a evita impurificarea cu apă și deteriorarea marcajelor de pe butoi. Produsele nu trebuie păstrate la temperaturi care să depășească 60 ° C expuse la soare puternic sau condiții de îngheț.

Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4

08 Oct 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Aceasta fisa tehnica precum si informatiile pe care le contine sunt considerate exacte de la data tiparii. Totusi, nicio garantie nu poate fi oferita, în mod direct sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informatiile furnizate se bazeaza pe teste standard efectuate în conditii de laborator si sunt oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfatuiti sa se asigure ca au în vedere ultima versiune a acestei fise tehnice. Este responsabilitatea utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele în conditii de siguranta, sa aprecieze oportunitatea utilizarii pe care o intentioneaza, precum si sa respecte legile si celelalte reglementari aplicabile. Pentru toate produsele noastre exista disponibile Fise Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obtinerea informatiilor corespunzatoare privind depozitarea, manipularea în siguranta precum si eliminarea produselor. BP plc si filialele sale nu isi asuma nicio responsabilitate în cazul unor daune sau vatamari rezultate în urma unei utilizari anormale a produselor, a oricarei nerespectari a recomandarilor facute sau datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile si informatiile furnizate sunt oferite în conformitate cu conditiile noastre standard de vânzare. În cazul în care doriti informatii suplimentare, trebuie sa contactati reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO S.R.L., Str. Izvor, no 92-96, Sect. 5 Bucuresti  
Tel; 004 021 303 05 00 Fax; 004 021 319 44 11  
[www.castrol.com/ro](http://www.castrol.com/ro)