



Date despre produs

Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4

Molecule aderente care protejează chiar de la pornire

Descriere

Clinging molecules, reinvented.

Traffic congestion has increased dramatically; today even a normal driver can stop and start up to 18,000 times¹ a year. That's annoying, but worse, it slowly damages your engine – permanently.

Castrol MAGNATEC Diesel contains dedicated diesel technology and breakthrough DUALOCK molecules that cling to critical engine parts and lock together to:

- Form a powerful force field of protection
- Dramatically reduce both warm-up² and stop-start³ wear by 50%
- Deliver unique patented protection designed specifically for modern driving
- Help maintain engine efficiency and responsiveness in common rail diesel engines
- Deliver excellent soot handling performance

Non-stop protection from every start.

1 Global average from 50 cities, Castrol MAGNATEC STOP-START Index 2014

2 Tested versus the Sequence IVA API SN wear limit.

3 Tested versus the CEC OM646LA ACEA wear limits.

Domeniul de aplicare

Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4 is suitable for use in automotive diesel and gasoline engines where the manufacturer recommends an ACEA A3/B4, A3/B3, API SN 10W-40 lubricant.

Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4 is approved for use in vehicles from leading manufacturers please refer to the specifications section and your owners handbook.

Caracteristici tipice

Nume	Metoda	Unitate de masura	Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.868
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.6
Viscosity, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6500
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	101
Viscosity Index	ASTM D2270	None	150
Pour Point	ASTM D97	°C	-42
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	202
Ash, Sulphated	ASTM D874	% wt	1.2

Performantele cerute produsului

ACEA A3/B3, A3/B4
API SN
Meets Fiat 9.55535-D2
MB-Approval 226.5
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 501 01 / 505 00

Stocare

All packages should be stored under cover. Where outside storage is unavoidable drums should be laid horizontally to avoid the possible ingress of water and damage to drum markings. Products should not be stored above 60°C, exposed to hot sun or freezing conditions.

Castrol MAGNATEC Diesel 10W-40 B4

24 Oct 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Aceasta fișa tehnică precum și informațiile pe care le conține sunt considerate exacte de la data tipării. Totuși, nicio garanție nu poate fi oferită, în mod direct sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informațiile furnizate se bazează pe teste standard efectuate în condiții de laborator și sunt oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfătuiți să se asigure că au în vedere ultima versiune a acestei fișe tehnice. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să utilizeze produsele în condiții de siguranță, să aprecieze oportunitatea utilizării pe care o intenționează, precum și să respecte legile și celelalte reglementări aplicabile. Pentru toate produsele noastre există disponibile Fișe Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obținerea informațiilor corespunzătoare privind depozitarea, manipularea în siguranță precum și eliminarea produselor. BP plc și filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate în cazul unor daune sau vătămări rezultate în urma unei utilizări anormale a produselor, a oricărei nerespectări a recomandărilor făcute sau datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile și informațiile furnizate sunt oferite în conformitate cu condițiile noastre standard de vânzare. În cazul în care doriți informații suplimentare, trebuie să contactați reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO S.R.L., Str. Izvor, no 92-96, Sect. 5 București
Tel; 004 021 303 05 00 Fax; 004 021 319 44 11
www.castrol.com/ro