Date despre produs

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40

Fluid TITANIUM - Mai puternic sub presiune

Descriere

Motoarele de astăzi împing continuu limitele tehnologiei și ingineriei. Acestea sunt mai mici și ultra-eficiente, fără a sacrifica performanța. Motoarele avansate provoacă uleiul cu presiuni crescute. Aceste presiuni intense provoacă frecare, care poate irosi până la 10% din performanța unui motor.

Castrol EDGE Turbo Diesel cu fluid titanium patentat transformă structura sa fizică pentru a fi mai puternică sub presiune, pentru a menține metalul separat și reduce frecarea, pentru performanța maximă a motorului atunci când aveți cea mai mare nevoie de ea.

Castrol EDGE Turbo Diesel cu Fluid TITANIUM: deblocați adevărata performanță a motorului.

Domeniul de aplicare

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 este potrivit pentru utilizarea în motoarele auto diesel în cazul în care producătorul recomandă un lubrifiant SAE 5W-40, cu specificatiile ACEA C3, API CF

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 este omologat pentru utilizare în vehicule de la producători de top, vă rugăm să consultați secțiunea de specificații și manualul proprietarilor.

*GM dexos2$^{TM:}$înlocuiește GM-LL-B-025 și GM-LL-A-025 : GB2D0717082

Avantaje

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 cu Fluid TITANIUM este alegerea naturală pentru șoferii care solicită performanță maximă a motorului de la vehiculele diesel moderne de astăzi care necesită un nivel ridicat de protecție și uleiuri de performanță superioară.

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40:

- Se transformă pentru a fi mai puternic atunci când presiunea este cea mai mare, protejând motorul
- Reduce pierderile de energie prin frecare intr-o gama larga de turații și condițiilor de exploatare a motorului
- Testat independent la cele mai înalte standarde pentru performanță dovedită
- Recomandat de cei mai importanti producatori auto de top din lume
- Reduce depunerile in motoarele diesel pentru a ajuta la maximizarea răspunsului motorului

Caracteristici tipice

Nume	Metoda	Unitate de masura	Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
Densitate relativa @ 15C,	ASTM D4052	g/ml	0.85
Vascozitate cinematica 100C	ASTM D445	mm²/s	13
Vascozitate , CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Vascozitate cinematica 40C	ASTM D445	mm²/s	75
Indice de vascozitate	ASTM D2270	None	174
Punct de congelare	ASTM D97	°C	-42
Punct de inflamare , PMCC	ASTM D93	°C	202
Cenusa sulfatata	ASTM D874	% wt	0.8

Performantele cerute produsului

ACEA C3
API SN/CF
Meets Fiat 9.55535-S2
Meets Ford WSS-M2C917-A
GMdexos2™*
MB-Approval 226.5/ 229.31/ 229.51
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 505 00/ 505 01

Stocare

Toate ambalajele trebuie păstrate în spații acoperite. În cazul în care depozitarea exterioară este inevitabilă, butoaiele trebuie așezate pe orizontală pentru a evita impurificarea cu apă și deteriorarea marcajelor de pe butoi. Produsele nu trebuie păstrate la temperaturi care să depășească 60°C expuse la soare puternic sau condiții de îngheț.

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Aceasta fisa tehnica precum si informatiile pe care le contine sunt considerate exacte de la data tiparirii. Totusi, nicio garantie nu poate fi oferita, în mod direct sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informatiile furnizate se bazeaza pe teste standard efectuate în conditii de laborator si sunt oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfatuiti sa se asigure ca au în vedere ultima versiune a acestei fise tehnice. Este responsabilitatea utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele în conditii de siguranta, sa aprecieze oportunitatea utilizarii pe care o intentioneaza, precum si sa respecte legile si celelalte reglementari aplicabile. Pentru toate produsele nostre exista disponibile Fise Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obtinerea informatiilor corespunzatoare privind depozitarea, manipularea în siguranta precum si eliminarea produselor. BP plc si filialele sale nu îsi asuma nicio responsabilitate în cazul unor daune sau vatamari rezultate în urma unei utilizari anormale a produselor, a oricarei nerespectari a recomandarilor facute sau datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile si informatiile furnizate sunt oferite în conformitate cu conditiile noastre standard de vânzare. În cazul în care doriti informatii suplimentare, trebuie sa contactati reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO S.R.L., Str. Izvor, no 92-96, Sect. 5 Bucuresti
Tel; 004 021 303 05 00 Fax; 004 021 319 44 11
www.castrol.com/ro